

Marka pozīcijas	Skice	Nosaukums	Skaits					Kopā	Piezīmēs	Demontāža					
			1.stāvs	2.stāvs	3.stāvs	4.stāvs	5.stāvs								
Iekšdurvji:															
Durvju bloki koka															
D-1		<p>Standarta durvju bloka izmēri: Vienviru durvis - 880 x 2080 mm allei 950 x 2100 (h) mm Skājas izolācijas pakāpe: Rw37dB Durvju vērtnes biezume: 62 mm. Durvju kārbas dzījume: 92 mm Apdare: krāsotas. Eņģeles: regulējamas – 3 gab. Bez sliekšņa, ozolkoka ar alumīnija uzliku Bīlgumija: iestrādāta vērtnē Bez stiklojuma. Furnitūra: atbilstoši prasībām Analogs "Mi Casa". <a href="http://www.micasa.lv">www.micasa.lv</a></p>	-	11	8	9	2	30							
D-2		<p>Durvju bloks allei 1500x2100(h) Koka divviru durvis, bez sliekšņa, ar nobīvētām piedurfstēlēm, ar pašaizvēršanās mehāniķu. Skājas izolācijas pakāpe: Rw37dB</p>	-	-	-	2	-	2							
D-2 <sup>*</sup> EI30		<p>Durvju bloks allei 1000x2100(h) Metāla vienviru durvis, ar sliekšņi, ar nobīvētām piedurfstēlēm, ar pašaizvēršanās mehāniķu. Nodrošināt ugunsizturību EI 30 (<a href="http://www.baulain.lv">www.baulain.lv</a> vai analogs)</p>	-	-	-	-	2	2	Ventilācijas telpa (inv. t. Nr. 507), ventkamera (inv. t. Nr. 508*)						
D-3		<p>Standarta durvju bloka izmēri: Vienviru durvis - 880 x 2080 mm allei 950 x 2100 (h) mm Skājas izolācijas pakāpe: Rw37dB Durvju vērtnes biezume: 62 mm. Durvju kārbas dzījume: 92 mm Apdare: finierētas (finierējums – ozolkoks). Eņģeles: regulējamas – 3 gab. Bez sliekšņa, ozolkoka ar alumīnija uzliku Bīlgumija: iestrādāta vērtnē Bez stiklojuma. Furnitūra: atbilstoši prasībām Analogs "Mi Casa". <a href="http://www.micasa.lv">www.micasa.lv</a></p>	9	-	-	-	-	9							
UD-4 EI 30		<p>Durvju bloks allei 1500x2100(h) Metāla divviru durvis, bez sliekšņa, ar nobīvētām piedurfstēlēm, ar pašaizvēršanās mehāniķu. Skājas izolācijas pakāpe: Rw37dB</p>	1	-	-	-	-	1							

Esošajā  
durvju blokā

### Piezīmes:

- Lapu skat. kopā ar pārējam AR (lapes nosaukums: Grīdas. Durvju marka) sadajas lapām.
- Pirms durvju pasūtēšanas un izgatavošanas, precizēt izmērus dabā, pieprasīties un aizpildījuma augstumu, kā arī konsultēties ar piegādātāj firmu speciālistiem par efektīvākajiem montāžas risinājumiem.
- Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiālu dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pieletotajiem materiāliem. Var pieletot analogus materiālus. Materiāla nomaņas gadījumā, izmaiņas saskarot ar būvproj. autoru.
- Durvju (krāsojuma, lakojuma) toni saskarot ar pasūtītāju vai arhitektu būvniecības laikā
- Visas durvis pasūtīt ar 3 eņģu komplektiem
- Aplodus komplektu platumu un profilius - precizēt atbilstoši katras durvju alias sienas biezumam
- Durvju dizainu saskarot ar pasūtītāju vai arhitektu būvniecības laikā
- Ugunsdrošām durvīm, jābūt aprīkotām ar pašaizvēršanās mehāniķu un atvēramām bez atslēgas, ar panikas rokturi
- Individuāla izpildījuma durvis ir markētas saskarņā ar nosacītajiem apzīmējumiem
- Durvju krāsu toni un apdari precizēt būvniecības laikā.

<p>Ernestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reg.Nr. LV 40103602004 Tāl.: +371 67201880; 67201882 Faks: +371 67201881 <a href="mailto:lusev@lusev.lv">lusev@lusev.lv</a></p>				<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Daugavpils pilsētas Dome reg. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		<b>DATUMS:</b> LV-66-1		
				<b>PASŪTĪJUMS:</b> LV-66		<b>AR</b>		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<b>OBJEKTS:</b> Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils		STADIJA	LAPA	LAPAS
Dajes.vadīt.	L. Vitola					VA	AR-13	
Izstrādāja	A. Novikovs			<b>LAPAS NOSAUKUMS:</b> Durvju specifikācija		<b>MĒRĪJĒS:</b>		