

Durvju specifikācija															
Marka pozīcijas	Skice	Nosaukums	Skaits					Kopā	Piezīmēs	Demontāža					
			1.stāvs	2.stāvs	3.stāvs	4.stāvs	5.stāvs								
<b>Iekšdurvji:</b>															
<b>Durvju bloki koka</b>															
D-6		<p>Vienviru durvis - 950 x 2100 (h) mm Skāpes izolācijas pakāpe: Rw37dB Durvju vērtnes biezums: 62 mm. Durvju kārbas dzījums: 92 mm Apdare: finierētas krāsotās. Eņģeles: regulējamas - 3 gab. Ozolkoka ar alumīnija uzliku Bīlgumija: iestrādāta vētrnē Bez stiklojuma. Furnitūra: atbilstoši prasībām Analogs "Mi Casa". <a href="http://www.micasa.lv">www.micasa.lv</a></p>	3	7	5	3	-	18							
D-7		<p>Divviru durvis - 1350 x 2100 (h) mm Skāpes izolācijas pakāpe: Rw37dB Durvju vērtnes biezums: 62 mm. Durvju kārbas dzījums: 92 mm Apdare: finierētas (finierējums - ozolkoka). Eņģeles: regulējamas - 3 gab. Bez stiekāja, ozolkoka ar alumīnija uzliku Bīlgumija: iestrādāta vētrnē Bez stiklojuma. Furnitūra: atbilstoši prasībām Analogs "Mi Casa". <a href="http://www.micasa.lv">www.micasa.lv</a></p>	2	-	-	1	-	3	Esošajā durvju blokā						
UD-8 EI 30		<p>Durvju bloks allei 750x2100(h) Metāla vienviru durvis, bez stiekāja, ar nobīlvētām piedurfstēm, ar pašaižvēršanās mehāniķu. Nodrošināt ugunezturību EI 30 (<a href="http://www.baulain.lv">www.baulain.lv</a> vai analogs)</p>	1	-	-	-	-	1							
D-9		<p>Vienviru durvis - alle 600 x 2100. Skāpes izolācijas pakāpe Rw = 37 dB. Apdare: finierētas. Bez stiklojuma. Furnitūra: atbilstoši prasībām</p>	-	1	2	-	-	3							

### Piezīmes:

- Lapu skat. kopā ar pārējām AR (lapas nosaukums: Grīdas. Durvju marka) sadajas lapām.
- Pirms durvju pasūtīšanas un izgatavošanas, precizēt izmērus dabā, piesaistes un aizpildījuma augstumu, kā arī konsultēties ar piegādātāj firmu speciālistiem par efektīvākajiem montāžas risinājumiem.
- Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielestat analogus materiālus. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas saskaņot ar būvproj. autoru.
- Durvju (krāsojuma, lakojuma) toni saskaņot ar pasūtītāju vai arhitektu būvniecības laikā
- Visas durvis pasūtīt ar 3 eņģu komplektiem
- Aplodlu komplektu platumu un profilius - precizēt atbilstoši katras durvju aillas sienas biezumam
- Durvju dizainu saskaņot ar pasūtītāju vai arhitektu būvniecības laikā
- Ugunsdrošām durvīm, jābūt aprīkotām ar pašaižvēršanās mehāniķu un atvēramām bez atslēgas, ar panikas rokturi
- Individuāla izpildījuma durvis ir markētas saskaņā ar nosacītajiem apzīmējumiem
- Durvju krāsu toni un apdari precizēt būvniecības laikā.

<p>Ernestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reg.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Faks: +371 67201881 <a href="mailto:lusev@lusev.lv">lusev@lusev.lv</a></p>				<b>PASŪTĪTĀJS:</b> Daugavpils pilsētas Dome reg. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		<b>DATUMS:</b> LV-66-1		
				<b>PASŪTĪJUMS:</b> LV-66		<b>AR</b>		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<b>OBJEKTS:</b> Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils		STADIJA	LAPA	LAPAS
Dalības vadīt.	L. Vitola					VA	AR-13.1	
Izstrādāja	A. Novikovs			<b>LAPAS NOSAUKUMS:</b> Durvju specifikācija		<b>MĒRĪGĀ:</b>		