


Poz.	Atjaunošanas dabu tabula				1	2	3	4	KOPĀ
	Telpas nosaukums				Telpa	Priekštelpa	WC	Vestibils	
	Darbs, materiāls								
	Telpas platība (m²)				153,30	8,40	2,80	59,10	223,60
1.	Grīdu virsmu sagatavošana un apdare (m²)				156,00	8,60	6,90		171,50
1.1.	Grīdas betona pamatnes gruntēšana, piemēram Ceresit CN 94				156,00	-	-	-	156,00
1.2.	Grīdas betona pamatnes izlīdzināšana ar augstas izturības smalkgraudainu grīdas špakтели, piemēram Ceresit CN 71				156,00	-	-	-	156,00
1.3.	Heterogēns PVC grīdas segums. Piemēram - Forbo Eternal 43172 cream sparkle Skatīt piez. Nr.1 un 2.				134,10	-	-	-	134,10
1.4.	Heterogēns PVC grīdas segums. Piemēram - Forbo Eternal 43002 fog sparkle Skatīt piez. Nr.1 un 2.				21,90	-	-	-	21,90
1.5.	Grīdlīste - MDF grīdlīste ar telpas grīdas linoleja apdari (tek./m)				53,00	-	-	-	53,00
1.6.	Cementa flīžu seguma attīrīšana, neatbilstošu flīžu un šuvju materiāla demontāža.				-	8,60	6,90	-	15,50
1.7.	Cementa flīžu ~125x125 mm seguma atjaunošana. Lielāko virsmas zudumu atjaunošana izmantojot tonētu cementa masu. Trūkstošo flīžu montāža izmantojot oriģinālam atbilstošas flīzes. Šuvjuma atjaunošana. Flīžu grīdu vaskošana.				-	8,60	6,90	-	15,50
2.	Sienu virsmu sagatavošana un apdare (m²)				150,00	37,00	15,30		
2.1.	Ss-2 Sienu ugunsdrošības paaugstināšana uz EI-60 - ģipškartona loksne Knauf Fireboard, biezums 30 mm (m²)				-	5,00	-	-	5,00
2.2.	Ss-3 Ģipškartona loksne Knauf White GKB, biezums 2x12,5 mm uz metāla karkasa (m²)				8,00	-	-	-	8,00
2.3.	Universālā grunts, organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un piedevām, pH 9-10, blīvums g/cm³ 1,00÷1,05, piemēram SAKRET UG, attiecībā 1:3. Gruntēt pirms apmetuma, starp špakteljārtām un pirms krāsošanas. (m²)				172,00	37,00	15,30	25,00	249,30
2.4.	Apmetuma labošana un sienu līdzināšana ar ģipša bāzes apmetumu, piemēram Knauf Rotband (slāņa biezums 3÷10mm) (m²)				128,50	32,00	11,65	1,00	173,15
2.5.	Smalkā špakteltepe <u>mitrām</u> telpām uz cementa bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber VH (m²)				-	37,00	11,65	-	48,65
2.6.	Smalkā špakteltepe <u>sausām</u> telpām uz polimēru līmes bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber LR+ (m²)				172,00	-	-	5,00	177,00
2.7.	Flīžu līme - cementa bāzes, sienām un grīdām, keramiskajām un akmens masas flīzēm, salizturīga, piemēram SAKRET FKe. (m²)				-		3,65	-	3,65
2.8.	Sienas flīzes (grīdlīstes zonā): Izmērs 200 x 200 mm, melna matēta, piemēram - RACO Object Color One. RAL 0001500 (melns matētas) (m²). Šuvotājs - Mapei - 120 Nero. Sienas flīzēt no grieztām flīzēm H=50mm.				-	-	0,15	-	0,15
2.9.	Sienas flīzes: Izmērs 200 x 200 mm, balta matēta, piemēram - RACO Object Color One. WHITE (balts matētas) (m²). Šuvotājs - Mapei - 100 Bianco. Sienas flīzēt H=1,25m (6 flīžu augstumā).				-	-	3,50	-	3,50
2.10.	Krāsa logu ailām, matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. Tonis - NCS S 0300-N (balts). Krāsošana 2 reizes. (m²)				25,00	-	-	-	25,00
2.11.	Krāsa sienām - matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. A bāze, NCS S 1005-G70Y (gaiši zaļa). Toni saskaņot pirms krāsošanas. Krāsošana 2 reizes. (m²)				-	25,00	11,65	-	36,65
2.12.	Krāsa sienām - matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. A bāze, NCS S 1000-N (gaiši pelēka) Toni saskaņot pirms krāsošanas. Krāsošana 2 reizes. (m²)				172,00	-	-	-	172,00
2.13.	Krāsa sienām - matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. A bāze, krāsas toni saskaņot ar esošo sienu krāsojumu. Krāsošana 2 reizes. (m²)				-	-	-	25,00	25,00
3.	Griestu virsmu sagatavošana un apdare (m²)				305,00	8,80	7,40		
3.1.	Universālā grunts, organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un piedevām, pH 9-10, blīvums g/cm³ 1,00÷1,05, piemēram SAKRET UG, attiecībā 1:3. Gruntēt pirms apmetuma, starp špakteljārtām un pirms krāsošanas. (m²)				305,00	8,80	7,40	5,00	326,20
3.2.	Apmetuma labošana un griestu līdzināšana ar ģipša bāzes apmetumu, piemēram Knauf Rotband (slāņa biezums 3÷15mm), pieņemot ka bojāti 100% no apjoma (m²)				305,00	-	-	1,00	306,00
3.3.	Smalkā špakteltepe <u>sausām</u> telpām uz polimēru līmes bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber LR+ (m²)				305,00	-	-	4,00	309,00
3.4.	Smalkā špakteltepe <u>mitrām</u> telpām uz cementa bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber VH (m²)				-	8,80	7,40	-	16,20
3.5.	Krāsa griestiem - matēta, piemēram Vivacolor 3. Tonis - NCS S 0300-N (balta). Krāsošana 2 reizes. (m²)				305,00	19,20	-	5,00	329,20
3.6.	Krāsa griestiem, matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt. Tonis - NCS S 0300-N (balts). Krāsošana 2 reizes. (m²)				-	-	7,40	-	7,40
PIEZĪMES: 1. Heterogēns PVC grīdas segums. Materiāla biezums 2,0 mm. Virsslāņa biezums 0,70 mm. Pārklājums PUR Pearl. Mēbeļu nospieduma dziļums = 0,05 mm. Pretslīdes rādītājs = R10. Nodilumizturība = T. 34 klase. Ugunsreakcijas rādītājs - Bfl - s1. 2. PVC grīdas seguma ruļļu materiāla pielīmēšanai izmanto šķīdinātājus nesaturošu 540 Eurosafe Special līmi. 3. Apjomi specifikācijā norādīti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.									
Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs" Reģ.Nr. 90000077556 Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401					Objekts: Vienības nama ziemeļu spārna 1. stāva telpu vienkāršota atjaunošana. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.		Pasūtījums Nr. 476-2017		
Daļas vad.		L. Šmits		30.11.2017.			Marka	Numurs	Lapu skaits
Izstrādāja		J. Dziedzels		30.11.2017.	ARD		4		
Mērogs		b/m					SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Arh.reģ.nr.									