

"NORTEKS AE" SIA

PHE Sondex - Izstrade un Datu saraksts

V10B35

Norteks AE

14.06.2018

001

Item: 3

PSA-Tips	SL70-BR28-70-TL-LIQUID	Karsta puse	Auksta puse
Paterins	(kg/s)	1.68	1.17
Ieejas temperatūra	(°C)	65.00	5.00
Izejas temperatūra	(°C)	30.00	55.00
Spiediena kritums	(kPa)	18.79	9.28
Jauda	(kW)	245	

Termodinamiskaas ipasibas		Water	Water
Blivums	(kg/mi)	989.14	995.23
Ipatnejais siltums	(kJ/kg*K)	4.18	4.18
Siltumvaditspeja	(W/m*K)	0.64	0.61
Videejaa viskozitaate	(mPa*s)	0.59	0.80
Sienas viskozitate	(mPa*s)	0.80	0.59
Pretapaušanas faktori	(mI*K/kW)	0.07	0.07
Izmeru faktors	%	63.84	
Piepludes nodala		F1	F3
Izpludes nodala		F4	F2

Konstrukcija Ramis/Plaksnes

Plaksnu komplektesana (kanali)	1	x	35	+	0	x	0
Plaksnu komplektesana (kanali)	1	x	34	+	0	x	0

Plaksnu skaits 70

Efektiva siltuma virsma (mI) 5.00

Pilns silt.vad.spej koef nosl (W/mI\*K) 2 994.41 4 905.99

Plaksnu materials 0.3 mm AISI316

Blives materials / Max temp. COPPER/BRAZED / 185

Max. aprek. temperatūra (°C) 140.00

Max. Darba/izmeģinajuma spied (MPa) 1.60 2.08

Max. Diferencialais spiediens (MPa) 1.60

Piekrisana None

Skidruma apjoms (dmi) 8

Ramju garums (mm) 177

Neto svars (kg) 18

Strukturas tips BR

Savienojumi karsta puse : 1.5 inch. Thread BSP

Savienojumi auksta puses: 1.5 inch. Thread BSP

Sazinaaties ar Norteks AE par

"NORTEKS AE" SIA  
Tel: +371 65425127

Muitas iela 3E

LV-5401 Daugavpils  
Fax: +371 65425127