



Tips 1
Pagaidu ielas seguma
atjaunošana



Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm
Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam

Tips 2
Zāliena atjaunošana



Auglīgā augsne apsēta ar zāļu sēklām, h=15 cm 20-25g/m²
Rupjgraudaina grunts
(dabīga grunts vai pievesta smilts tranšejas aizbērumam)

Piezīmes:

1. Konstruktīviem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem;
2. Pielietotajiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijām 2019";
3. Grunts sablīvējums (zem salizturīga slāņa) $\geq 98\%$ no Proktora blīvuma.
4. Cita projekta asfaltējamās Bauskas ielas vietā paredzēt pagaidu seguma atjaunošanu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat Sia

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Daugavpils ūdens"

REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,
DAUGAVPILS, LV-5401



AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	DŪSP-2021/17/B
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.	Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī	STADIJA:	MBP
IZSTRĀDĀJA	S.Trjapkina		01.2022.		MARKA:	UKT
				RASĒJUMS: Seguma konstrukciju atjaunošanas veidi	LAPAS NR.:	9
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
					MĒROGS:	B/M
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:
FAILS:						