









MARKA	AILAS IZMĒRI bxh,mm	SKICE	SKAITS		MATERIĀLS, APDARE	PIEZĪMES
			1. st.	kopā		
2	3	4	5	6	7	
L-1	1460x1400		5	5	PVC 5 kameru profi- lu sistēma ar 2 bī- vējumiem $1.2 < U < 1.4 \text{ W/m}^2\text{xk}$ (vai ekvivalents) bāltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlai- dības koeficientu $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{xk}$
PVC iekšējās palodzes, baltas, b=300mm			8.5 t.m			
L-2	1570x1500		1	1	PVC 5 kameru profi- lu sistēma ar 2 bī- vējumiem $1.2 < U < 1.4 \text{ W/m}^2\text{xk}$ (vai ekvivalents) bāltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlai- dības koeficientu $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{xk}$
PVC iekšējās palodzes, baltas, b=300mm			1.8 t.m			
L-3	1500x700		3	3	PVC 5 kameru profi- lu sistēma ar 2 bī- vējumiem $U < 1.5 \text{ W/m}^2\text{xk}$ (vai ekvivalents) bāltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlai- dības koeficientu $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{xk}$
PALODZE - BETONA KĀRTE b=30mm			4.5 t.m			
L-4	1400x2000		1	1	PVC 5 kameru profi- lu sistēma ar 2 bī- vējumiem $1.2 < U < 1.4 \text{ W/m}^2\text{xk}$ (vai ekvivalents) bāltā tonī	stikla pakete ar siltuma caurlai- dības koeficientu $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{xk}$
PVC iekšējās palodzes, baltas, b=300mm			1.6 t.m			

MARKA	AILAS IZMĒRI bxh,mm	SKICE	SKAITS		MATERIĀLS, APDARE	PIEZĪMES
			1. st.	kopā		
2	3	4	5	6	7	
L-5	800x1140		1	1	PVC 5 kameru profi- lu sistēma ar 2 bī- vējumiem $1.2 < U < 1.4 \text{ W/m}^2\text{xk}$ (vai ekvivalents) bāltā tonī	PVC pakete ar siltuma caurlai- dības koeficientu $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{xk}$
L-6	780x1280		1	1	PVC 5 kameru profi- lu sistēma ar 2 bī- vējumiem $1.2 < U < 1.4 \text{ W/m}^2\text{xk}$ (vai ekvivalents) bāltā tonī	PVC pakete ar siltuma caurlai- dības koeficientu $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{xk}$

MARKA	AILAS IZMĒRI bxh,mm	SKICE	SKAITS		MATERIĀLS, APDARE	PIEZĪMES
			1. st.	kopā		
1	2	3	4	5	6	7
ĀD-1	1070x2050	 Kājlīstes apdare - metāla loksne uz profilēta deļa pamatnes	1	1	PVC rāmja profils, vienvērtņu ārdurvis, stiklotas, siltinātas pelēkā tonī	durvju stiklojums - stikla pakete ar siltuma caurlai- dības koeficientu $U < 1.50 \text{ W/m}^2\text{xk}$
ĀD-2	2100x2150		1	1	PVC rāmja profils, divnvērtņu ārdurvis, siltinātas ar aizvēršanas mehānismu, pelēkā tonī	