

Bīstamās iekārtas pase

1.	Bīstamās iekārtas nosaukums	Lifts
2.	Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā	5CL037675
3.	Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā	07-DEC-2021
4.	Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds	Daugavpils pilsētas pašvaldība
5.	Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods	90000077325
6.	Valdītāja adrese	Latvija, Daugavpils, Kr. Valdemāra 1, LV-5401
7.	Bīstamās iekārtas uzstādīšanas vieta (adrese)	Latvija, Daugavpils, Gaismas iela 7 C daļa, LV-5414
8.	Iekārtas uzstādīšanas gads	2008
9.	Iekārtas uzstādītājs	Eurolifts
10.	Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs	6080000941
11.	Iekārtas tips	1.1.1. elektriskais lifts
12.	Maksimāli pieļaujamā celbspēja, kg	450
13.	Kabīnes/pretsvara masa, kg	536
14.	Apkalpojamo stāvu skaits	9
15.	Maksimālais pārvietošanās ātrums, m/s	1.0
16.	Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums	Kārtējā pārbaude: 12 mēneši
17.	Īpašie nosacījumi	
18.	Cita informācija	Lifta vecais reģistrācijas numurs 4CL0014
19.	Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds un uzvārds	
20.	Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts	



ThyssenKrupp Elevator Manufacturing Spain

Spānija

(valsts, kurā izgatavots lifts)

ThyssenKrupp Elevator Manufacturing Spain S.L.

(ražotāja nosaukums)

Pasažieru elektriskais lifts, Nr. 6080000941, 2008.g.

(lifta nosaukums, tips, ražošanas numurs, izgatavošanas gads)

25

(lifta lietošanas laiks (resurss) gados)

3YN450

(lifta indekss)

SIA „EUROLIFTS”, Rīga, Kroņu ielā 13

(lifta uzstādītāja nosaukums un adrese)

2008.g.

(lifta uzstādīšanas gads)

Lifta reģistrācijas numurs Valsts darba inspekcijā

4-CL-0014

SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības
ekspertu apvienība" TÜV Rheinland grupa
Vienotais reģistrācijas nr. 40003221612
Ierīku iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084
Tel. 67568607, fakss: 67568605

Piezīme. Nododot vai iznomājot liftu citam valdījumam, jānodod arī šī pase.

Lifta raksturojums

1.	Tips un modelis	pasažieru lifts
2.	Izmantošanas veids	pasažieru pārvietošanai (pasažieru, kravas-pasažieru vai slimnieku pārvietošanai)
3.	Lifta nominālā celbspēja	450 kg
4.	Lifta nominālais ātrums	1,00 m/s
5.	Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas	0,25 m/s
6.	Maksimālais lifta izmantošanas ilgums diennaktī	24 stundas
7.	Maksimālais lifta ieslēgšanas reižu skaits stundā	180
8.	Lifta šahtas atrašanās vieta	ēkas iekšpusē (ārpus ēkas, ēkā, kāpņu telpā, ēkas iekšpusē, bet ne kāpņu telpā)
9.	Apkalpojamo stāvu skaits	9
10.	Kabīnes masa	537 kg
11.	Kabīnes celšanas augstums	22,76 m
12.	Šahtas konstrukcijas materiāls	ķieģeļu siena (ķieģeļu siena, metālisks siets, metāla loksnes, stikls)
13.	Kabīnes konstrukcijas materiāls	metāla sijas un loksnes
14.	Kabīnes grīdas konstrukcija	nekustīga (kustīga ar zemgrīdas elektrisko kontaktu vai nekustīga)
15.	Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips	divvērtņu, (veramas, teleskopiskās, veramas ar automātisko piedziņu) bīdāmas, vienvērtnes, divvērtņu, veramas, ar roku vai ar mehānisko piedziņu)
16.	Automātisko slēdžu skaits katras šahtas durvju vērtnei	1
17.	Kabīnes durvju mehāniskā bloķēšana	ir (ir, nav)
18.	Vinčas raksturojums	reduktora ar vilcējskriemeli (reduktora, gliemežu vai zobratu bezreduktora, spoles tipa, ar vilcējskriemeli, bremžu tips)
18.1.	vinčas darba moments uz vinčas izejas	1600 N x m
18.2.	reduktora pārnese skaitļi	1/36
18.3.	spoles vai vilcējskriemeļa diametrs	470 mm
18.4.	novirzošo skriemeļu diametrs	400 mm

19. Vinčas atrašanās vieta

augšā šaftā

(augšā virs šaftas, lejā zem šaftas, lejā blakus šaftai)

20. Drošības ierīču raksturojums :

Drošības ierīce	Tips, identifikācija	Sertifikāta numurs un izsniegšanas datums	Institūcija, kas izsniegusi sertifikātu
Kabīnes ķērājierīce	BFK-466	ABV 764	TUV
Pretsvara ķērājierīce	BFK-466	ABV 764	TUV
Kabīnes buferi	300.401	AP 001/300.401	TUV
Pretsvara buferi	300.402	AP 001/300.402	TUV
Kabīnes ātruma ierobežotājs	SG-200	ATI / LD – VA / 156/06	ATISAE Nr.0053
Pretsvara ātruma ierobežotājs	-	-	-
Augšupejošas Kabīnes ātruma ierobežotājs	SG-200	ATI / LD – VA / 156/06	ATISAE Nr.0053
Šaftas durvju slēgierīce	C 12 P-02-T	ATI/LD-VA/M143/05	ATISAE Nr.0053

21. Uzķērāju iedarbināšanas paņēmieni

no ātruma ierobežotāja un ar palīgtrosi

(no ātruma ierobežotāja, ar palīgtrosi)

22. Vadsliedes :

Kabīnes vadsliedžu tips

T-13 (T90/16-A)

Pretsvara vadsliedžu tips

T-3 (T45/5-A)

23. Nostiepuma kontrole (ir , nav) :

Kabīnes trosei / siksnai

nav

Ātruma ierobežotāja trosei

ir

24. Avārijas signalizācija :

Avārijas signalizācijas atrašanās vieta	Zvana poga	Sarunu ierīce
Uz kabīnes jumta	ir	ir
Kabīnē	ir	ir
Šahtas bedrē	ir	nav

25. Elektriskās strāvas veids un spriegums :

Elektriskā ķēde	Strāvas veids	Spriegums
Spēka	AC	400
Vadības	DC	24
Signalizācijas	DC	24
Darba apgaismojuma	AC	230
Remonta apgaismojuma	AC	230

26. Lifta elektropievada raksturojums

divātruma maiņstrāvas dzinējs

(maiņstrāvas vienātruma dzinējs, divātrumu

dzinējs, divi elektrodzinēji, līdzstrāvas elektrodzinējs ar vadāmu strāvas pārveidotāju)

27. Lifta elektrodzinējs :

Raksturojums	Darba elektrodzinējs	Elektrodzinējs palēninātai lifta pārvietošanai
Tips	PMC 145M002	-
Jauda (kw)	3,40	-
Apgriezienu skaits minūtē	159	-
Ražotāja nosaukums	Spānija	-

28. Lifta vadības sistēma

iekšēja un ārēja vadība ar tukšas kabīnes tiešu izsaukšanu

(ārējā vadība, iekšējā vadība ar signālizsaukumu,

iekšējā vadība ar tukšas kabīnes tiešu izsaukšanu, iekšējā vadība ar reģistrējamu izsaukumu, strādājot atsevišķam liftam vai liftu grupai)

29. Kabīnes automātiskās apturēšanas paņēmieni stāvu laukumu robežās

ar magnētiskam devējiem

(ar mehāniskiem vai indukcijas stāvu pārlēģiem, stāvu centrālo aparātu, korektora darbības principu)

30. Trošu raksturojums :

Izmantošanas veids	Skaits	Garums (m)	Marka un konstrukcija	Diametrs (mm)	Stieplītes stiprības robeža (N/mm)	Troses pilnīgas pārraušanas slodze (N)	Stiprības rezerves koeficients
Kabīnes troses	4	40,00	6X19+1 WARINGTON	6,0	1770	29400	> 12
Pretsvaru troses	4	40,00	6X19+1 WARINGTON	6,0	1770	29400	> 12
Līdzsvarojošās troses	-	-	-	-	-	-	-
Ierobežotājtrose kabīnei	1	50,00	6 x 19+1	6,5	1770	35100	-
Ierobežotājtrose pretsvaram	-	-	-	-	-	-	-

Līta valdītāja paraksts un tā atšifrējums

4. Deif 4evs Deifls



KOPĒJA PAREIZA

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(LVS – EN 45014)



Mēs,

SIA „EUROLIFTS”, reģ. Nr. 40103044677

(piegādātāja nosaukums)

Kropu ielā 13, Rīga, LV – 1084, Latvija

(adrese)

deklarējam ar pilnu mūsu atbildību par to, ka produkts

2008.g. izgatavotais, Gaismas ielā 7, Daugavpili uzstādītais pasažieru elektriskais lifts,

(uzstādīšanas adrese, nosaukums)

3YS450, rūpnīcas Nr. 6080000941, ThyssenKrupp Elevator Manufacturing Spain, 2008
(tips vai modelis, preču grupas vai sērijas numurs, uz kuru šī deklarācija attiecas, izgatavotājs, uzstādīšanas gads)

450 kg, 0,1 m/s, 9 stāvi

(lifta celtspeja, ātrums, stāvu skaits)

SIA „LRTDEA TUV Rheinland grupa”, Nr. 1.108/C/126, modulis C

(pilnvarotas institūcijas nosaukums, sertifikāta Nr., modulis)

atbilst šādiem normatīvajiem dokumentiem :

2000.g. 25.aprīlī MK noteikumiem Nr. 157 “Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbildības novērtēšanu”

(Latvijas Republikas attiecīgās bīstamās iekārtas uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumi, citi norm.dok.)

2000.g. 30. maijā MK noteikumiem Nr. 187 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”

Standartam LVS EN 81-1

Ievērojot Direktīvas

95 / 16 / ES

prasības (ja ir piemērojams).

73 / 23 / EWG ; 89 / 336 / EEC

Rīga, 21.07.2008g.

(izdošanas vieta un datums)



Valdes loceklis F. Ivanovs

(atbildīgās personas amats, uzvārds, paraksts)



SI-239



Lifta gala novērtējuma

SERTIFIKĀTS

(lifta tipa atbilstības deklarēšana - modulis C)

Nr.: 1.1.08/C/126

Ražotājs: ThyssenKrupp Elevator Manufacturing Spain, S.L.
Adrese: C/Cifuentes, s/n, 28021 Madrid, Spānija
Piegādātājs: SIA "EUROLIFTS"
Adrese: Kroņu iela 13, Rīga
Uzstādīšanas adrese: Daugavpils, Gaismas iela 7

Lifts:	Pasažieru elektriskais lifts		
Tips:	SYNERGY SCM		
Lifta nr.:	6080000941		
Izgatavošanas gads:	2008		
Uzstādīšanas gads:	2008		
Celšanas augstums:	22,76	m	
Nominālā celjspēja:	450	kg	
Nominālais ātrums:	1,00	m/s	

Gala pārbaude

Datums: 14.07.2008.

Šis sertifikāts apliecina, ka lifts atbilst LR MK noteikumu Nr. 157 no 25.04.2000. "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu" prasībām.

Liftu ir jāmarķē ar CE zīmi, pievienojot LRTDEA Sertifikācijas centra identifikācijas numuru:

CE 1407**Sertifikāts izdots: 15.07.2008.**

Sertifikācijas centra vadošais speciālists:

*D. Bambiza***D. Bambiza**

Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība
TUV Rheinland grupa, SIA
Ieriņu iela 3, korpus C2, Rīga, Latvija

Tālrunis: 67568610
Fakss: 67568605

www.tuv.lv
e-pasts: tuv@tuv.lv