

**Iepirkuma procedūras  
“Kombinētas kanālu mazgājamās mašīnas piegāde”  
identifikācijas Nr.DŪ-2017/34**

Nolikuma grozījumi Nr.1

Daugavpilī  
2018.gada 19.februārī

Nolūkā nodrošināt vienādas iespējas visiem pretendentiem un pēc iespējas precīzāk iesniegt finanšu piedāvājumus vajadzībām, izdarīt iepirkuma procedūras “**Kombinētas kanālu mazgājamās mašīnas piegāde**” (identifikācijas Nr.DŪ-2017/34) nolikumā, kas apstiprināts 2018.gada 9.februārī SIA „Daugavpils ūdens” iepirkumu komisijas sēdē, šādus grozījumus:

1) Nolikuma 10.6. punktā minētus kritērijus izteikt šādā redakcijā:

Vērtēšanas kritēriji	Kritērija pieauguma virziens (max/min/NA)	Maksimālā skaitliskā vērtība, $M_i$
Pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena.	min	80
Brīvais attālums starp sūknēšanas šļūtenes stieni un mašīnas gabarītu (milimetros) vadītāja pusē mīnus 2000 mm	max	2
3800 mm mīnus kopējais automašīnas augstums (milimetros) <sup>1</sup>	max	1
9000 mm mīnus kopējais automašīnas garums (milimetros) <sup>2</sup>	max	1
Ūdens sildītāja ar cirkulācijas sūkni, kas nodrošina ūdens apriti caur lielu un mazu mazgāšanas šļūtenēm, esamība gan mazgāšanas, gan stāvēšanas laikā (ir jāapraksta atsevišķi tehniskajā piedāvājumā) <sup>3</sup>	max	0.5
Mašīnas aizmugurē izvietotās darba armatūras (aizbīdņi, vārsti, krāni utt.) elektriskā vai cita analogiskā apkure ar aizsargapvalku (ir jāapraksta atsevišķi tehniskajā piedāvājumā) <sup>4</sup>	max	0.5

<sup>1</sup> Kritērijs tiek aprēķināts atņemot no maksimāli pieļaujamā augstuma (3800 mm) pretendenta piedāvāto augstumu.

<sup>2</sup> Kritērijs tiek aprēķināts atņemot no 9000 mm pretendenta piedāvāto garumu.

<sup>3</sup> Kritērijiem, kuros tiek paredzēta vienīgi funkcionalitātes/īpašības esamība vai neesamība, tiek piešķirta vērtība 1 (viens), ja funkcionalitāte/īpašība tiek iekļauta piedāvājumā, un vērtība 0, ja funkcionalitāte/īpašība piedāvājumā nav iekļauta.

<sup>4</sup> Kritērijiem, kuros tiek paredzēta vienīgi funkcionalitātes/īpašības esamība vai neesamība, tiek piešķirta vērtība 1 (viens), ja funkcionalitāte/īpašība tiek iekļauta piedāvājumā, un vērtība 0, ja funkcionalitāte/īpašība piedāvājumā nav iekļauta.

Pneimatisko aizmugurējā vāka bloķēšanas fiksatoru skaits mīnus 2	max	2
Bultas pacelšanas leņķis (grādos)	max	2
Jaudas noņemšanas ierīces griezes momenta pārsvars virs 2000 Nm, (Nm) <sup>5</sup>	max	2
Aizsardzības augstspiediena ūdens līnijas (apvedceļi) abām mazgāšanas šļūtenēm vai cita spiediena samazināšanas šļūtenēs drošības sistēmas risinājuma esamība (ir jāapraksta atsevišķi tehniskajā piedāvājumā) <sup>6</sup>	max	2
Aizmugures vāka un tvertnes atloka blīvēšanas starplikas no vulkanizētas gumijas diametrs mīnus 32 mm (milimetros, pieļaujamais minimums ir DN 32 mm)	max	1
Ir nodrošināta mazgāšanas šļūteņu garuma mērītāja atiestatīšana jebkurā šļūtenes pozīcijā (ir jāapraksta atsevišķi tehniskajā piedāvājumā) <sup>7</sup>	max	1
Attālums no kombinētās kanālu mazgājamās mašīnas dislokācijas vietas (Ūdensvada iela 3, Daugavpilī) līdz bāzes automašīnas oficiālajam dīlera servisam (kilometros) <sup>8</sup>	min	2
Attālums no kombinētās kanālu mazgājamās mašīnas dislokācijas vietas (Ūdensvada iela 3, Daugavpilī) līdz tvertnes oficiālajam dīlera servisam (kilometros) <sup>9</sup>	min	1
Pretendentam ir mašīnu piegādes pieredze (piecu gadu laikā) ar līdzīgu specifikāciju, kur obligāti iepirkuma priekšmets ir kombinēta kanālu mazgājamās (hidrodinamiska ar diviem sūkņiem) mašīna ar šādiem parametriem, kuriem jāizpildās vienlaicīgi (pieredzes tabulā ir jānorāda pieredze un jāapstiprina ar pasūtītāja atsauksmēm): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rezervuārs, sadalāms kamerās ūdenim un dūņām ar pārbīdāmās šķērssienu palīdzību;</li> <li>- Bāzes automašīnas šasiju formula 4 x 2 vai 4 x 4;</li> </ul>	max	2
Piegādāto mašīnu skaits (max)		
Maksimālais iegūstamais kopējais punktu skaits		100

## 2) Nolikuma 3.pielikumu izteikt jaunā redakcijā”

“Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas un finanšu un tehnisko kritēriju piedāvājuma veidne.”

<sup>5</sup> Ja, piemēram, faktiskais jaudas noņemšanas iekārtas griezes moments sastāda 2050 Nm, kritērija vērtība tiks aprēķināta sekojoši: 2050-2000=50 Nm.

<sup>6</sup> Kritērijiem, kuros tiek paredzēta vienīgi funkcionalitātes/īpašības esamība vai neesamība, tiek piešķirta vērtība 1 (viens), ja funkcionalitāte/īpašība tiek iekļauta piedāvājumā, un vērtība 0, ja funkcionalitāte/īpašība piedāvājumā nav iekļauta.

<sup>7</sup> Kritērijiem, kuros tiek paredzēta vienīgi funkcionalitātes/īpašības esamība vai neesamība, tiek piešķirta vērtība 1 (viens), ja funkcionalitāte/īpašība tiek iekļauta piedāvājumā, un vērtība 0, ja funkcionalitāte/īpašība piedāvājumā nav iekļauta.

<sup>8</sup> Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta skaidrojumu par attāluma aprēķināšanas metodiku. Attālumam ir jābūt aprēķinātiem ņemot vērā publisko ceļu tīklu, izmantojot, pēc iespējām, ceļus ar labākām satiksmes nosacījumiem.

<sup>9</sup> Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta skaidrojumu par attāluma aprēķināšanas metodiku. Attālumam ir jābūt aprēķinātiem ņemot vērā publisko ceļu tīklu, izmantojot, pēc iespējām, ceļus ar labākām satiksmes nosacījumiem.

3) Nolikuma finanšu piedāvājuma veidni izteikt jaunā redakcijā:

**“FINANŠU UN TEHNISKO KRITĒRIJU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE<sup>10</sup>”**  
iepirkuma procedūras „Kombinētās kanālu mazgājamās mašīnas piegāde” ietvaros

\_\_\_\_\_ (sastādīšanas vieta, datums)

Cena EUR bez PVN	
Brīvais attālums starp sūknēšanas šļūtenes stieni un mašīnas gabarītu (milimetros) vadītāja pusē mīnus 2000 mm	
Kopējais automašīnas augstums (milimetros)	
Kopējais automašīnas garums (milimetros)	
Ūdens sildītāja ar cirkulācijas sūkni, kas nodrošina ūdens apriti caur lielu un mazu mazgāšanas šļūtenēm, esamība gan mazgāšanas, gan stāvēšanas laikā	
Mašīnas aizmugurē izvietotās darba armatūras (aizbīdņi, vārsti, krāni utt.) elektriskā vai cita analogiskā apkure ar aizsargapvalku	
Pneimatisko aizmugurējā vāka bloķēšanas fiksatoru skaits mīnus 2	
Bultas pacelšanas leņķis (grādos)	
Jaudas noņemšanas ierīces griezes momenta pārsvars virs 2000 Nm, (Nm)	
Aizsardzības augstspiediena ūdens līnijas (apvedceļi) abām mazgāšanas šļūtenēm vai cita spiediena samazināšanas šļūtenēs drošības sistēmas risinājuma esamība	
Aizmugures vāka un tvertnes atloka blīvēšanas starplikas no vulkanizētas gumijas diametrs mīnus 32 mm (milimetros, pieļaujamais minimums ir DN 32 mm)	
Ir nodrošināta mazgāšanas šļūteņu garuma mērītāja atiestatīšana jebkurā šļūtenes pozīcijā	
Attālums no kombinētās kanālu mazgājamās mašīnas dislokācijas vietas (Ūdensvada iela 3, Daugavpilī) līdz bāzes automašīnas oficiālajam dīlera servisam (kilometros)	
Attālums no kombinētās kanālu mazgājamās mašīnas dislokācijas vietas (Ūdensvada iela 3, Daugavpilī) līdz tvertnes oficiālajam dīlera servisam (kilometros)	

<sup>10</sup> Sīkāk par kritērijiem skatīt nolikuma 10.6. punktā

Pretendentam ir mašīnu piegādes pieredze ar līdzīgu specifikāciju, kur obligāti iepirkuma priekšmets ir kombinēta kanālu mazgājamās mašīna Piegādāto mašīnu skaits (max)	
---	--

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

Iepirkumu komisijas vārdā,  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A.Semjonovs

Grabovska  
[elvira.grabovska@daugavpils.udens.lv](mailto:elvira.grabovska@daugavpils.udens.lv)  
Tālr. +371 654 07512